

Impianto :

Numero progetto : Zirkol L UGR

Cliente : NEMOstudio

Autore : NEMOstudio

Data : 03.02.2022

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità per il personale ausiliario.

Oggetto :  
Impianto :  
Numero progetto : Zirkol L UGR  
Data : 03.02.2022

## 1 Dati punti luce

### 1.1 NEMOstudio, Zirkol UGR\_930 (BZRLU414I42W\_\_)

#### 1.1.1 Pagina dati

Marca: NEMOstudio

BZRLU414I42W\_\_      Zirkol UGR\_930


#### Dati punti luce

Rendimento punto luce : 91.38 lm/W  
Classificazione : A70 ↓100.0% ↑0.0%  
CIE Flux Codes : 83 99 100 100 95  
UGR 4H 8H : 14.6 / 22.8  
Potenza : 39 W

#### Sorgenti:


Quantità : 1  
Nome : LED  
Temp. Di Colore : 3000  
Flusso luminoso : 3564 lm  
Resa cromatica : 90

Dimensioni : 1400 mm x 26 mm x 50 mm



## 1.1 NEMOstudio, Zirkol UGR\_930 (BZRLU414I42W\_\_)


### 1.1.2 CDL



Marca	: NEMOstudio	Rendimento punto luce	: 91.38 lm/W (A70)
Codice	: BZRLU414I42W__	Distrib. della luce	: simm. a C0-C180 / C90-C270
Nome punto luce	: Zirkol UGR_930	Angolo fascio luminoso	: 54.7° C0-C180
Accessori	: 1 x LED 39 W / 3564 lm		84.4° C90-C270
Dimensioni	: L 1400 mm x L 26 mm x H 50 mm		
Nome file	: BZRLU414I42W__.LDT		

## 1.1 NEMOstudio, Zirkol UGR\_930 (BZRLU414I42W\_\_)

### 1.1.3 Diagramma conico



Suggerimento: calcola l'intensità d'illuminazione con  $I(\gamma=0)$ !

Marca	: NEMOstudio	Rendimento punto luce	: 91.38 lm/W (A70)
Codice	: BZRLU414I42W__	Distrib. della luce	: simm. a C0-C180 / C90-C270
Nome punto luce	: Zirkol UGR_930	Angolo fascio luminoso	: 54.7° C0-C180
Accessori	: 1 x LED 39 W / 3564 lm		: 84.4° C90-C270
Dimensioni	: L 1400 mm x L 26 mm x H 50 mm		
Nome file	: BZRLU414I42W__.LDT		