

Impianto :

Numero progetto : Gravity

Cliente : NEMOstudio

Autore : NEMOstudio

Data : 09.06.2022

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità per il personale ausiliario.

1 Dati punti luce

1.1 NEMOstudio, (MFLE5201745WAN)

1.1.1 Pagina dati

Marca: NEMOstudio


MFLE5201745WAN

Rendimento punto luce : 84.64 lm/W
Classificazione : A80 ↓100.0% ↑0.0%
CIE Flux Codes : 98 100 100 100 100
UGR 4H 8H : 13.5 / 15.0
Potenza : 11 W

Sorgenti:


Quantità : 1
Nome : Bridgelux
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 932 lm

Dimensioni : Ø32 mm x 1 mm



1.1 NEMOstudio, (MFLE5201745WAN)

1.1.2 CDL



Marca : NEMOstudio
 Codice : MFLE5201745WAN
 Nome punto luce :
 Accessori : 1 x Bridgelux 11 W / 932 lm
 Dimensioni : D 32 mm x H 1 mm
 Nome file : rlx_20220609105043.ltd

Rendimento punto luce : 84.64 lm/W (A80)
 Distrib. della luce : asimmetrico
 Angolo fascio luminoso : 15.8° C0
 15.9° C90
 17.5° C180
 17.4° C270