

Impianto :

Numero progetto : Gravity

Cliente : NEMOstudio

Autore : NEMOstudio

Data : 30.05.2022

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità per il personale ausiliario.

1 Dati punti luce

1.1 NEMOstudio, (MFLE5201746WAN)

1.1.1 Pagina dati

Marca: NEMOstudio

MFLE5201746WAN


Dati punti luce

Rendimento punto luce : 51.2 lm/W
Classificazione : A80 ↓100.0% ↑0.0%
CIE Flux Codes : 98 100 100 100 100
UGR 4H 8H : 18.0 / 18.0
Potenza : 4 W

Sorgenti:


Quantità : 1
Nome : Bridgelux
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 205 lm

Dimensioni : Ø23 mm x 1 mm



1.1 NEMOstudio, (MFLE5201746WAN)

1.1.2 CDL



Marca : NEMOstudio
Codice : MFLE5201746WAN
Nome punto luce :
Accessori : 1 x Bridgelux 4 W / 205 lm
Dimensioni : D 23 mm x H 1 mm
Nome file : rlx_20220530094205.ltd

Rendimento punto luce : 51.2 lm/W (A80)
Distrib. della luce : asimmetrico
Angolo fascio luminoso : 17.0° C0
17.0° C90
17.0° C180
17.0° C270