

Impianto :

Numero progetto : Gravity

Cliente : NEMOstudio

Autore : NEMOstudio

Data : 09.06.2022

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità per il personale ausiliario.

1 Dati punti luce

1.1 NEMOstudio, (MFLE5309G47WAN)

1.1.1 Pagina dati

Marca: NEMOstudio

MFLE5309G47WAN


Dati punti luce

Rendimento punto luce : 60.48 lm/W
Classificazione : A50 ↓100.0% ↑0.0%
CIE Flux Codes : 56 88 100 100 100
UGR 4H 8H : 24.8 / 26.0
Potenza : 25 W

Sorgenti:


Quantità : 1
Nome : Bridgelux
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 1512 lm

Dimensioni : 20 mm x 900 mm x 1 mm



1.1 NEMOstudio, (MFLE5309G47WAN)

1.1.2 CDL



Marca : NEMOstudio
Codice : MFLE5309G47WAN
Nome punto luce :
Accessori : 1 x Bridgelux 25 W / 1512 lm
Dimensioni : L 20 mm x L 900 mm x H 1 mm
Nome file : rlx_20220609123419.ltd

Rendimento punto luce : 60.48 lm/W (A50)
Distrib. della luce : asimmetrico
Angolo fascio luminoso : 43.3° C0
49.8° C90
45.8° C180
49.8° C270